Caldera

Parquetvinyl by Lamett

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	Länge: 615 mm Breite: 615 mm Dicke: 6.5(0.55) mm
Paket	4 Fliesen 1.513 m^2 18 kg
Palette	54 Pakete
Verschiedene Fliesen	8 Fliesen
Textur	Steinoptik
Verschleißfestigkeit	Intensive kommerzielle Nutzung (Klasse 33)
Standard Farben	Basalt, Stone, Seasalt
Nut	Gefärbte V-Nut an allen 4 Seiten
Glanzgrad	5 %
Verlegung	Tight Lock Klicksystem
Velegetyp	Schwimmend

STRUKTUR



Matt PU schicht

Transparente Nutzschicht

Bedruckten Folienschicht

Extrem stark und starre Träger
(RCB-Technologie)
Einfach zu installieren mit dem Tight Lock Klicksystem

Integrierte Trittschalldämmung

VERLEGUNG

PRODUKTEIGENSCHAFTEN - Allgemeines

Norm	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Brandverhalten	Bfl-S1
Dichte	1750 kg/m^3
Formaldehydemission	E1
PCP	< 0.5 ppm
Rutschfestigkeit	DIN 51130: R10 - EN 13893: DS
Wärmebeständigkeit	0,049 m^2 K/W
Effekt Lenkrollen	0,132 W/(m.K)
Reduzierung der Trittschall	18dB
Verschleißfestigkeit	Gruppe T
Fleckenresistenz	Ergebnis 1
Fußbodenheizung	Gemäß, den spezifischen Normen zulässig